

# CE-75/F

## 3-Fas sugenhet



Made in Sweden



Filter  
8,4m<sup>2</sup>

7,5 kW · 400 Volt · 17 Amp

**CE-serien** är som våra övriga modeller Svensktillverkade. Konstruerade för lång och pålitlig användning till applikationer där färre funktioner är tillräckligt.

**CE-75** passar för renhållning i de flesta typer av miljöer såsom kommunala anläggningar, större hotell & kontor. Lättare industrier och liknande där kraven är stora för flera samtidiga användare.

**CE-75** levereras med delbart stålrörsstativ. Cyklonavskiljaren med filter och dammbehållare kan vid behov separeras från pumpenheten. Det ger möjligheter att placera delarna i olika utrymmen ex, för att minska buller, förbättra tömningsmöjligheterna.

**CE-serien** levereras med högkvalitetspumpar från ESAM. Konstruerade för många års problemfri drift. Modellerna är dessutom standardutrustade med ljudhuv. Modellerna är försedda med elskåp för direktstart eller med svagströmskrets för fjärrmanövrering via suguttag eller liknande. CE-serien kan även utrustas med frekvensomriktare med självövervakande

**CE serien levereras standard utrustade med en effektiv ljudhuv!**



**Tillbehör för CE-Serien:**

- ◆ Olika typer av filter: Pappersfilter, tvättbara polyesterfilter, teflonbelagda och absolutfilter.
- ◆ Automatisk filterrengöring.
- ◆ Filterövervakning.
- ◆ Nivåvakt för dammbehållare.
- ◆ PLC-styrning för helautomatisk drift.

**CE-75/F:**

3-fas sugenhet med vakuumpump av fabrikat ESAM på 7,5 kW. Vakuumpumpens konstruktion och det effektiva filtret garanterar en lång livslängd, även vid kontinuerlig drift.

Kompakt konstruktion gör att den tar liten plats. Levereras med ett patronfilter om 8,4 m<sup>2</sup>. Cyklonen levereras standard med manuell filterbackspolning.

Gångjärnsupphängd dammbehållare som enkelt öppnas och stängs med en hävarm. Dammet uppsamlas i plastsäck, Volym 35 liter.

Suganslutning Ø 76 mm.  
Frånluftanslutning Ø 80mm

**Levereras även med frekvensomriktare som CE-75F.**

CE-75: 1-3 samtidiga användare.  
CE-75F: 1-5 samtidiga användare

Modell	Användare	Effekt	Volt	Spänning	Luftflöde	Vakuum	Ljudnivå	Filter	Filtrering	Behållare	vikt	Storlek LxBxH
CE-75	1-3	7,5 kW	400	15 A	600 m <sup>3</sup> /tim	32,5 kPa	69 dB	8,4 m <sup>2</sup>	98,9 %	35 L	220 kg	115x65x190
CE-75F	1-5	7,5 kW	400	17 A	920 m <sup>3</sup> /tim	32,5 kPa	69 dB	8,4 m <sup>2</sup>	98,9 %	35 L	220 kg	115x65x190