

# LI-serien

## För industri och lantbruk



Made in Sweden

**3,0 kW · 400 Volt · 7,2 Amp**

**4,0 kW · 400 Volt · 9,0 Amp**

**5,5 kW · 400 Volt · 13 Amp**

## HUSKY INDUSTRIAL 3-Fas *Stationära sugenheter*

### LI-serien Speciellt utvecklad för lantbruk och mindre industrier

Avsedda för anläggningar där stora krav ställs på långa sammanhängande driftstider, större sugkapacitet och långa rördragningar. LI-seriens 3 olika modeller ger stor valfrihet och anpassningsmöjligheter. Exempel LI-55 som med sitt kraftiga vakuüm tillåter lyfthöjder upp till 4,5m. LI-30 & 40 passar till applikationer där ett högt luftflöde efterfrågas.

LI-serien är godkända för placering i dammiga miljöer. IP-klass 54.

LI-serien kan lätt inkopplas till befintliga rörsystem, *en mindre modifiering av röranslutningar kan bli nödvändigt.*

LI-serien måste kombineras med ett filtersystem / föravskiljare, ett stort tillbehörsprogram finns tillgängligt.



#### Gemensamma data:

3-fas sugenhet med vakuumpump av fabrikat ESAM.  
Konstruerad för långa sammanhängande driftstider.

- ◆ Uppbyggd kring en kraftigt stålörörsram.
- ◆ Utrustad med säkerhetsventil och temperaturvakt av motor.
- ◆ Levereras med monterat elskåp och Y/D start samt fasvärdare i elanslutningen.
- ◆ Svagströmsanslutning för styrning av till och frånslag via befintligt rörsystem.
- ◆ Levereras med monterad ljuddämpare.

Suganslutning Ø 63 mm.  
Frånluftanslutning Ø 80 mm

LI-serien: 1 användare med 50 mm städutrustning.  
(2 st vid lättare städning max 38 mm städ utrustning).

Modell	Användare	Effekt	Volt	Spänning	Luftflöde	Vakuüm	Ljudnivå	vikt	Storlek LxBxH
LI-30	1-(2)	3,0 kW	400	7,2 A	330 m <sup>3</sup> /tim	27 kPa	68 dB	65 kg	51x61x116
LI-40	1-(2)	4,0 kW	400	9,0 A	360 m <sup>3</sup> /tim	33 kPa	69 dB	75 kg	51x61x116
LI-55	1-(2)	5,5 kW	400	13 A	330 m <sup>3</sup> /tim	44 kPa	70 dB	95 kg	51x61x116