

# LV-40F

## 3-Fas sugenhet



Made in Sweden



Filter  
8,4m<sup>2</sup>

4 kW · 400 Volt · 9 Amp

**LV-40F** är designad för att placeras i mindre utrymmen. Likt våra övriga modeller är den svensktillverkad och konstruerad för långa sammanhängande driftstider.

**LV-40F** är tack vara sina små mått och höga prestanda perfekt till applikationer där platsbrist är råder. För renhållning i offentliga miljöer, hotell, kontor, lättare industrier och liknande.

**LV-40F** levereras med vakuumpump från ESAM, den kraftig och pålitliga konstruktionen klarar många års drift utan service. Den är dessutom effektivt ljuddämpad och avvibrerad. LV-40 är uppbyggd kring en kraftig självbärande stålrörsram. Cyklonavskiljaren är försedd med ett 8,4m<sup>2</sup> stort patronfilter och ett halvautomatiskt filterrennsystem som vid behov effektivt rensar filtret.

**LV-40F** är utrustad med en ny typ av elskåp med integrerad frekvensomriktare. Justeringsmöjligheterna för LV-40 ger ett effektivare effektuttag, bättre verkningsgrad och energibesparing. Elskåpet har även funktion för direktstart eller med svagströmskrets för fjärrmanövrering via suguttag eller liknande.

**LV-40F levereras standard utrustad med en effektiv ljudhuv!**



#### Tillbehör för LV-40F:

- ◆ Olika typer av filter: Pappersfilter, tvättbara polyesterfilter, teflonbelagda och absolutfilter.
- ◆ Automatisk filterrengöring.
- ◆ Filterövervakning.
- ◆ Nivåvakt för dammbehållare.

#### LV-40F:

3-fas sugenhet med vakuumpump av fabrikat ESAM på 4,0 kW. Vakuumpumpens konstruktion och det effektiva filtret garanterar en lång livslängd, även vid kontinuerlig drift.

Kompakt konstruktion gör att den tar liten plats. Levereras med ett patronfilter om 8,4 m<sup>2</sup>. Cyklonen levereras standard med manuell filterbackspolning.

Gångjärmsupphängd dammbehållare som enkelt öppnas och stängs med en hävarm. Dammet uppsamlas i plastsäck, Volym 35 liter.

Suganslutning Ø 63 mm.  
Frånluftanslutning Ø 80mm

LV-40F: 1-3 samtidiga användare

Modell	Användare	Effekt	Volt	Spänning	Luftflöde	Vakuum	Ljudnivå	Filter	Filtrering	Behållare	vikt	Storlek LxBxH
CE-40F	1-3	4 kW	400	9 A	495 m <sup>3</sup> /tim	29,5 kPa	65 dB	8,4 m <sup>2</sup>	98,9 %	35 L	195 kg	104x51x153