

P-40F

3-Fas sugenhet



Made in Sweden



Filter
8,4m²

4 kW · 400 Volt · 9,7 Amp

P-40F är designade för användningsområden där kraven är stora för låg ljudnivå, driftsäkerhet och enkelt underhåll. P-40F är likt övriga modeller Svensktillverkad.

P-40F passar för renhållning i miljöer såsom kommunala anläggningar, hotell & kontor. Lättare industrier och liknande där kraven är stora, passar för flera samtidiga användare.

P-40F är uppbyggd kring en kraftig självbärande stålrörsram. Den vidmonterade cyklonavskiljaren är försedd med ett 8,4m² stort patronfilter. Plaza är standardutrustad med ett helautomatiskt filterbackspolningssystem. *Extern tryckluft erfordras.*

P-40F levereras med högkvalitetspumpar från ESAM. Konstruerade för många års problemfri drift. P-40F är standardutrustad med frekvensomriktare med självövervakande effektuttag för bättre verkningsgrad och energibesparing. Levereras även med monterad ljudhuv (motorljuddämpare).

P-40F är standardutrustad med larm indikator för full dammpåse, signalen kan vidarekopplas till extern central. Elskåpet innehåller även styrning för direktstart eller via svagströmskrets för fjärrmanövrering via suguttag eller liknande.

P-40F levereras standard utrustad med en effektiv ljudhuv!



Tillbehör för P-40F:

- ◆ Olika typer av filter: Pappersfilter, tvättbara polyesterfilter,
- ◆ teflonbelagda och absolutfilter.
- ◆ Olika cyklon och filterstorlekar.
- ◆ Ljuddämpare.

P-40F:

3-fas sugenhet med vakuumpump av fabrikat ESAM på 4,0 kW. Vakuumpumpens konstruktion och det effektiva filtret garanterar en lång livslängd, även vid kontinuerlig drift.

Kompakt konstruktion gör att den tar liten plats. Cyklonen levereras standard med ett helautomatiskt filterbackspolningssystem.

Levereras med ett patronfilter om 8,4 m².

Dammet uppsamlas i platsäck placerad under cyklonbehållaren, enkel förslutningsanordning. Volym 35 liter.

Suganslutning Ø 76 mm.
Frånluftanslutning Ø 100mm

P-40F: 1-3 samtidiga användare

Modell	Användare	Effekt	Volt	Spänning	Luftflöde	Vakuüm	Ljudnivå	Filter	Filtrering	Behållare	vikt	Storlek LxBxH
P-40F	1-3	4 kW	400	9,7 A	495 m ³ /tim	31 kPa	65 dB	8,4 m ²	98,9 %	35 L	80 kg	100x50x160