

VC-3150/F

3-Fas sugenhet



Made in Sweden

Filter
← →
10,4m²

15 kW · 400 Volt · 32 Amp

VC-serien är exklusivt Svensktillverkad och konstruerad för långa sammanhängande driftstider. Samtliga sugenheter är uppbyggda kring en kraftig självbärande stålörorsram. Cyklonavskiljaren är försedd med ett stort patronfilter och ett halvautomatiskt filterrennsystem som vid behov effektivt rensar filtret.

VC-3150 är vår kraftigaste modell, den passar för renhållning i alla typer av miljöer såsom stora dammande industrier. Hotell anläggningar, kontor och offentliga miljöer samt lantbruk, stall eller liknande. Används även för materialförflyttning och punktutsug.

Vakuumpumpen är av en mycket kraftig konstruktion som klarar många års drift utan service. Den är dessutom effektivt avvibrerad. Alla modellerna är försedda med elskåp för direktstart eller via svagströmskrets för fjärrmanövrering via suguttag eller liknande. VC-3150 kan även utrustas med frekvensomriktare med självövervakande effektuttag för bättre verkningsgrad och energibesparing.

VC-3150 levereras med inbyggd ljuddämpare och monterat elskåp.



Tillbehörsprogram för VC-3150:

- ◆ Olika typer av filter: Pappersfilter, tvättbara polyesterfilter, teflonbelagda och absolutfilter.
- ◆ Olika filterstorlekar.
- ◆ Automatisk filterrengöring med backspoling eller tryckluftstöt.
- ◆ Filterövervakning.
- ◆ Nivåvakt för dammbehållare.
- ◆ PLC-styrning för helautomatisk drift.
- ◆ Ljuddämpningshuvar.

VC-3150/F:

3-fas sugenhet med vakuumpump av fabrikat ESAM på 15 kW. Vakuumpumpens konstruktion och det effektiva filtret garanterar en lång livslängd, även vid kontinuerlig drift.

Den kompakta uppbyggnaden gör att den tar liten plats. Levereras med ett patronfilter om 10,4 m². Cyklonen levereras standard med manuell filterbackspoling.

Gångjärnsupphängd dammbehållare som enkelt öppnas och stängs med en hävarm. Dammet uppsamlas i plastsäck, Volym 60 liter.

Suganslutning Ø 100 mm.
Frånluftanslutning Ø 125mm

Levereras även med frekvensomriktare som VC-3150F.

VC-3150: 1-7 samtidiga användare.
VC-3150F: 1-11 samtidiga användare

Modell	Användare	Effekt	Volt	Spänning	Luftflöde	Vakuum	Ljudnivå	Filter	Filtrering	Behållare	vikt	Storlek LxBxH
VC-3150	1-7	15 kW	400	32 A	1200 m ³ /tim	32,5 kPa	74 dB	10,4 m ²	98,98 %	60 L	280 kg	125x70x190
VC-3150F	1-11	15 kW	400	32 A	1920 m ³ /tim	32,5 kPa	74 dB	10,4 m ²	98,98 %	60 L	280 kg	125x70x190