



SUGENHETER

1-fas & 3-fas • Fasta och mobila



Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

NYA HUSKY PRO & TITAN 1-Fas

Centralenheter. Städmaskiner för lättare industri, lantbruk & kommunala anläggningar.



PRO-100 Centralenhet för våt & torrstädning

Nya Pro-100 är robustare och bättre på alla punkter mot sin föregångare (pro-10). 20% mer vakuum och nästan 30% högre luftflöde. Inbyggt överfyllnadsskydd vid våtstädning. Klarar rörlängder på upp till ca 90m mellan maskin och det suguttag som är placerat längst bort. Alla delar som kan utsättas för vatten är tillverkade av rostfritt stål

Pro-100	10-025	Husky PRO-100 centralenhet: Behållare 36L Lev med filter och dammfilterpåse. Energiförbrukning 1981 watt. Sugeffekt 690 AirWatt. Luftflöde 59 L/Sek. Vakuum 39 kPa. By-Passkyld 3-steps motor. Mjukstart och fränslagsfördröjning. IPM LED-display.		
---------	--------	--	--	--

PRO-200 Centralenhet för våt & torrstädning

Med nya Pro-200 kommer Du aldrig att lida brist på sugkraft. Pro-200 är speciellt utvecklad för riktigt tuffa användningsområden. Dubbla By-Pass kylda mjukstartreglerade motorer. Pro-200 klarar mycket långa rörlängder höga lyfthöjder och tunga material. Inbyggt överfyllnadsskydd vid våtstädning. Alla delar som kan utsättas för vatten är tillverkade av rostfritt stål.

Pro-200	10-026	Husky PRO-200 centralenhet: Behållare 43L. Lev med filter och dammfilterpåse. Energiförbrukning 2950 watt. Sugeffekt 1100 AirWatt. Luftflöde 50 L/Sek. Vakuum 52 kPa. Dubbla seriekopplade & mjukstart reglerade By-Passkylda 3-steps motorer.		
---------	--------	---	--	--

TITAN Centralenhet för torrstädning

Nya TITAN delar motorenhet och prestanda med Pro-200. TITAN är avsedd för torrstädning.

TITAN	10-027	Husky TITAN centralenhet: Behållare 43L. Lev med filter och dammfilterpåse. Energiförbrukning 2950 watt. Sugeffekt 1100 AirWatt. Luftflöde 50 L/Sek. Vakuum 52 kPa. Dubbla seriekopplade & mjukstart reglerade By-Passkylda 3-steps motorer.		
-------	--------	---	--	--

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

NYA HUSKY PRO Automatic Systems

Städmaskiner för hotell, industri, lantbruk, restauranger och kommunala anläggningar.

Den perfekta lösningen för alla med extra stora krav på renlighet.



Nya HUSKY Pro Automatic serien används för våt och torrstädning med helautomatisk tömning direkt till avlopp!

Modellserien kan anpassas nästan oändligt för olika användningsområden. Den unika konstruktionen ger dig som användare en överlägset enkel hantering. Inga behållare som skall tömmas! Inga filter som måste bytas!

PRO-300 Centralenhet för våt & torrstädning

Rekommenderas för stora boenden, restauranger och liknande.

Pro-300	10-028	Husky PRO-300 centralenhet: Behållare 18L. Evakueras med 50mm rörledning. Energiförbrukning 1760 watt. Sugeffekt 525 AirWatt. Luftflöde 59 L/Sek. Vakuum 35 kPa. By-Passkyld 3-steps motor med mjukstart. Informationsdisplay.		
---------	--------	--	---	--

PRO-400 Centralenhet för våt & torrstädning

Rekommenderas för större boenden, mindre hotell, kommunala anläggningar, restauranger m.m.

Pro-400	10-029	Husky PRO-400 centralenhet: Behållare 29L. Evakueras med 75mm rörledning. Energiförbrukning 2400 watt. Sugeffekt 710 AirWatt. Luftflöde 54 L/Sek. Vakuum 40 kPa. Dubbla By-Passkylda 3-steps motorer med mjukstart. Informationsdisplay.		
---------	--------	--	---	--

PRO-500 Centralenhet för torrstädning

Rekommenderas för hotell, kommunala anläggningar, restauranger även viss industristädning.

CD Pro-500	10-023	Husky PRO-500 centralenhet: Behållare 29L. Evakueras med 75mm rörledning. Energiförbrukning 2x2400 watt. Sugeffekt 2x710 AirWatt. Luftflöde 94 L/Sek. Vakuum 40 kPa. By-Passkylda 3-steps motorer med mjukstart. Informationsdisplay. Kan kompletteras med en eller flera BOOSTER.		
------------	--------	---	---	--

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

NYA HUSKY PRO Automatic Systems

PRO-600 Centralenhet för våt & torrstädning

Rekommenderas för hotell, kommunala anläggningar, restauranger samt industristädning. Pro-600 levereras komplett med en Booster.



Pro-600	10-030	Husky PRO-600 centralenhet: Behållare 29L. Evakueras med 75mm rörledning. Energiförbrukning 2x2400 watt. Sugeffekt 2x710 AirWatt. Luftflöde 94 L/Sek. Vakuum 40 kPa. By-Passkylda 3-stegs motorer med mjukstart. Informationsdisplay. Levereras med en BOOSTER.		
---------	--------	--	--	--

BOOSTER ökar vakuum och luft flöde

Beroende på krav och önskemål kan Boostern inkopplas parallelt eller i serie med en sugenhet. Detta ger en nästan oändligt stor valfrihet för ökad vakuum eller luftflöde. Upp till 4st Boosters kan inkopplas till en sugenhet. Varje Booster adderar ytterligare 710 AirWatt till systemet. Passar 500 & 600 modellerna.

Booster	10-024	Husky BOOSTER: Energiförbrukning 2400 watt. Sugeffekt 710 AirWatt. Luftflöde 54 L/Sek. Vakuum 40 kPa. By-Passkylda 3-stegs motorer med mjukstart.		
---------	--------	---	--	--



Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

STYRBOXAR För 1-fas fleranvändarsystem

Vid behov av mer vakuum och/eller luftflöde kan en styrbox för en eller flera serie eller parallellkopplade centralenheter användas. Med våra styrboxar kan 2-4 maskiner inkopplas samtidigt till samma rörsystem. Tänk på att dimensionsanpassa rörsystemet vid användning av flera centralenheter.

SB-25	71-025	Styrbox för 2-4 st centralenheter med 24-volts styrspänning. Levereras med trafo.	
SB-26	71-026	Styrbox för 1-3 st centralenheter med 12-volts styrspänning.	

1-Fas fleranvändarsystem

Fördelarna är många: Kostnadseffektivt ▪ Lätt att installera ▪ Antalet centralenheter anpassas efter användare ▪ 2-4 centralenheter kan användas ▪ Enkel utbyggnad vid behov.



Dampmpåsar & och dammfilter för Husky centralenheter.

DP-040	80-040	Dammfilterpåse 40L. 2st/frp. Passar Q-Pro-T, 3311 & 325T.	
DP-186	80-186	Dammfilterpåsar MIKROFIBER 3st/frp. Passar Pro-10, 20, 100, 200 & Titan.	
DP-041	80-041	Pappersfilter 3st/frp. Passar: Pro10 & 20, WD-548 & 757, Q-ProV. 3211, 3611.	
DF-125	82-125	Tvättbart dammfilter passar: Pro10 & 20, WD-548 & 757, Q-ProV. 3211, 3611 & 325V.	
DF-202	82-188	Tvättbart dammfilter passar: Pro100 & 200. Silpure 18x30cm.	
DF-204	82-187	Tvättbart dammfilter passar: Titan. Silpure 18x30cm.	
F-15	80-015	CLEAN AIR Filtersats HEPA Används där det är svårt att leda ut frånluften! Komplett sats med fäste, rördelar & beskrivning.	
PF-24	82-024	HEPA, Patronfilter	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

LI-SERIEN 3-Fas *Nytt utförande!* Stationär sugenhet

Utvecklad för lantbruk och mindre industrier



Avsedd för anläggningar där extra stora krav ställs på långa sammanhängande driftstider, större sugkapacitet och långa rödragningar. Vid normal städning klarar LI-serien upp till 2st simultana användare. Modellerna är även godkända för placering i dammiga miljöer. IP-klass 54.

LI-30	45-726	Stationär 3-fas sugenhet 3,0 kW.	
LI-40	45-727	Stationär 3-fas sugenhet 4,0 kW.	
Ljudhuv-LI	45-729	Ljud och dammkåpor av pulverlackad metall	

LI-Serien levereras färdig för inkoppling till rörsystem. Ett filtersystem / föravskiljare måste alltid inkopplas exempel, PSF-370/480 eller filtertopp FLF-202. LI-Serien är med sina små mått mycket lättplacerad och kan enkelt inkopplas till befintliga rörsystem.

Gemensamma data:

3-fas sugenhet konstruerad för långa sammanhängande driftstider.

- Uppbyggd kring ett kraftigt plåtschassi.
- Utrustad med säkerhetsventil och temperaturvakt av motor.
- Levereras med monterat elskåp med direktstart och 24-voltsslinga samt fasvändare i stickproppen.
- Svagströmsanslutning för styrning av till och frånslag via befintligt rörsystem.
- Levereras med monterad ljuddämpare.

Suganslutning Ø 51 alt, 63 mm. Frånluftanslutning Ø 63 mm.

Antal användare: 1 - 2 st beroende på rörsystem och val av städustrustning.



Modell	Användare	Motor Effekt	Spänning	Ström	Luftflöde	Vakuüm	Ljudnivå	vikt	Storlek LxBxH
LI-30	1-(2)st	3,0 kW	400 V	7,2A	320 m³/tim	29 kPa	68 ±2dB	46 kg	400x400x870 mm
LI-40	1-(2)st	4,0 kW	400 V	9,5 A	330 m³/tim	32 kPa	68 ±2dB	51 kg	790x400x870 mm

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

NS-SERIEN 3-Fas Stationär sugenhet

NONSTOP

Perfekt för mindre hotell, kommunala anläggningar, kontor och liknande

NonStop är mycket tyst och driftsäker, lämplig där krav ställs på långa sammanhängande driftstider och större sugkapacitet. NS-Serien klarar långa rördragningar och är lämplig för 1st samtidig användare. Godkänd för placering i dammiga miljöer. IP-klass 54.

NS-30	45-710	Stationär 3-fas sugenhet 3,0 kW.	
NS-40	45-711	Stationär 3-fas sugenhet 4,0 kW.	

NS-Serien levereras helt komplett och färdig för inkoppling till rörsystem. Motor, vakuumpump, elskåp och dammbehållare med filter är monterade på en stabil plåtkonstruktion med vibrationsdämpande gummifötter. Elskåpet har en omkopplare för direktstart eller autostart via en 24-voltsslinga. Filter och dammbehållare kan enkelt lyftas ur stativet för lätt och bekväm tömning och rengöring. NS-Serien kan enkelt inkopplas till befintliga rörsystem, .



NonStop gemensamma data:

Kan placeras inomhus eller under regnskydd utomhus.

- Kompakt, tyst och lättplacerad.
- Utrustad med säkerhetsventil och temperaturvakt av motor. IP-klass 54.
- Elskåp med direktstart eller via 24-voltsslinga till suguttag.
- Levereras med ljuddämpare och 16A stickpropp.
- Stor dammbehållare 40L med tvättbart 1,7m² polyesterfilter.

Suganslutning: Ø50mm. Frånluftsanslutning Ø63mm.
Rekommenderat antal användare: 1st med max 50mm städutrustning.

Modell	Användare	Motor Effekt	Spänning	Ström	Luftflöde	Vakuum	Ljudnivå	vikt	Storlek LxBxH
NS-30	1-st	3,0 kW	400 V	7,2A	310 m ³ /tim	28 kPa	66 ±2dB	59 kg	790x400x870 mm
NS-40	1-st	4,0 kW	400 V	9,5 A	310 m ³ /tim	31 kPa	66 ±2dB	67 kg	790x400x870 mm

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

OPTIMUM 3-Fas **NYHET!** Stationär sugenhet



För lättare industri, lantbruk, hotell och kommun

Optimum tillverkas i Sverige och har utvecklats med fokus på funktion och pålitlighet. Passar till små och medelstora anläggningar. Levereras med filtercyklon och dammbehållare på 40L. Flera tillval finns.

OP-3	45-718	Sugenhet 3,0 kW För 1-2 användare.		
OP-3F	45-719	Med frekvensomriktare För 1-2 användare.		
OP-4	45-720	Sugenhet 4,0 kW För 1-2 användare		
OP-4F	45-721	Med frekvensomriktare För 1-3 användare		
FAG-10		TILLVAL: Filterrens via tryckluftstöt		
FAG-12		Dammnivå indikator		

Optimum serien:

3-fas sugenhet i en kompakt konstruktion som gör att den tar liten plats. Levereras med ett koniskt patronfilter om 4,0 m². Cyklonen levereras standard med manuell filterbackspolning.

Gångjärnsupphängd dammbehållare som enkelt öppnas och stängs med en hävarm. Dammet uppsamlas i en 40L plastsäck, Behållare volym 40 liter.

Optimum levereras även med frekvensomriktare (F).

Suganslutning Ø 63 mm. Frånluftanslutning Ø 63mm



Modell	Användare	Effekt	Volt	Spänning	Luftflöde	Vakuum	Ljudnivå	Filter	Behållare	vikt	Storlek BxDxH
OP-3	1-2	3 kW	400	7,2 A	320 m ³ /tim	28 kPa	68 dB	4,0 m ²	40 L	72 kg	52x78x162
OP-3F	1-3	3 kW	400	7,2 A	420 m ³ /tim	28 kPa	68 dB	4,0 m ²	40 L	72 kg	52x78x162
OP-4	1-2	4 kW	400	9,5 A	330 m ³ /tim	31 kPa	68 dB	4,0 m ²	40 L	76 kg	52x78x162
OP-4F	1-3	4 kW	400	9,5 A	430 m ³ /tim	31 kPa	68 dB	4,0 m ²	40 L	76 kg	52x78x162

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

I4D-serien *Nytt utförande!* 3-Fas Stationär sugenhet

För tung industri, stora hotell och kommunala anläggningar

Avsedd för små till stora anläggningar där extra stora krav ställs på sugkraft, funktion, driftsäkerhet och långa sammanhängande driftstider. I4d-Serien tillverkas exklusivt i Sverige och har genom åren utvecklats till det bästa marknaden kan erbjuda. I4d-Serien levereras standardutrustad med frekvensomriktare, helautomatisk filterbackspolning med tryckluftstöt, nivåvakt mm.

I4D 5,5F-DV eller DC	45-735 45-736	5,5 kW frekvens Med bottenklaff Med dammbehållare	
I4D 7,5F-DV eller DC	45-737 45-738	7,5 kW frekvens Med bottenklaff Med dammbehållare	
I4D 11,0F-DV eller DC		11,0 kW frekvens Med bottenklaff Med dammbehållare	
I4D 15,0F-DV eller DC		15,0 kW frekvens Med bottenklaff Med dammbehållare	

i4D-Serien finns i två modellutföranden:

- ◆ DC = Lev med dammbehållare 60 L (dammpåse 80L)
- ◆ DV = Lev med dammsäck 80 L



Modell	Användare	Effekt	Volt	Spänning	Luftflöde	Vakuüm	Ljudnivå	Filter	Behållare / dammsäck	vikt	Storlek i cm BxLxH
i4D DC/DV	1-4	5,5 kW	400	13 A	670 m³/tim	28 kPa	70 dB	7,5 m²	60 / 70 L	225 kg	70x131x172
i4D DC/DV	1-5	7,5 kW	400	17 A	670 m³/tim	30 kPa	70 dB	7,5 m²	60 / 70 L	225 kg	70x131x172
i4D DC/DV	2-8	11 kW	400	25 A	1685 m³/tim	28 kPa	71 dB	11,0 m²	60 / 70 L	280 kg	80x142x176
i4D DC/DV	2-10	15 kW	400	33 A	1685 m³/tim	32 kPa	71 dB	11,0 m²	60 / 70 L	280 kg	80x142x176

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

MS-Serien 1-Fas Mobilstädutrustning

Effektiv städlösning för Industri och lantbruk



MS-Serien är utvecklad och tillverkad i Sverige. Levereras komplett i en stabil konstruktion. Stora luftgummi-hjul och hög markfrigång samt ett rejält draghandtag gör den lättmanövrerad på alla underlag.

MS-P100	45-726	Komplett vagn med 38mm städustr. 2,0 kW	
MS-P200	45-727	Komplett vagn med 38mm städustr. 3,0 kW	

Kraftfull städlösning i en lätthanterlig och robust konstruktion. Levereras med 3st stora hjul för alla typer av underlag. Ett effektivt föravskiljarlock samt ett 210 L fat som ger en mycket stor kapacitet för våta och torra material. Utrustad med praktisk snabbanslutning (24-volt) för enkel anslutning till ett fast rörsystem samt 38 mm städutrustning (SP-381). Levereras standardutrustad med fatförstärkare och praktiska tippaxlar.



Modell	Användare	Motor	Volt	Spänning	Luftflöde	Vakuüm	Filter	Ljudnivå	vikt	Storlek LxBxH
MS-P100	1st	2,0 kW	230 V	8,7A	212 m³/tim	39 kPa	Dammfilter & föravskiljare	64 ±2dB	93 kg	129x85x151 cm
MS-P200	1st	3,3 kW	230 V	14 A	180 m³/tim	52 kPa	Dammfilter & föravskiljare	68 ±2dB	99 kg	129x85x151 cm

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

MS-Serien 3-Fas Mobilstädutrustning



Den optimala städlösningen för Industri och lantbruk

MS-Serien är utvecklad och tillverkad i Sverige. Levereras komplett i en mycket stabil konstruktion. Stora luftgummihjul och hög markfrigång samt ett rejält draghandtag gör den lättmanövrerad på alla underlag.

MS-T3,0	45-726	Komplett vagn med 38mm städustr. 3,0 kW	
MS-T4,0	45-727	Komplett vagn med 38mm städustr. 4,0 kW	

Mycket kraftfull städlösning för alla städarbeten. Levereras med 4st stora hjul för alla typer av underlag. Levereras med ett effektivt föravskiljarlock, patronfilter samt ett 210 L fat som ger stor kapacitet för våta och torra material. Utrustad med 24-voltsanslutning för inkoppling till ett fast rörsystem samt 38 mm städutrustning (SP-381). Levereras standardutrustad med fatförstärkare och praktiska tippaxlar.



Modell	Användare	Motor	Spänning	Spänning	Luftflöde	Vakuum	Filter	Ljudnivå	vikt	Storlek LxBxH
MS-T3,0	1st	3,0 kW	400 V	7,2 A	320 m³/tim	29 kPa	Patronfilter & föravskiljare	69 ±2dB	133 kg	131x85x151 cm
MS-T4,0	1-(2)st	4,0 kW	400 V	9,5 A	330 m³/tim	32 kPa	Patronfilter & föravskiljare	69 ±2dB	136 kg	131x85x151 cm

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

Optimum Mobile 3-Fas mobil dammsugare

Bästa städlösningen för Industri och byggarbetsplatser



OP-M serien är utvecklad och tillverkad i Sverige. Modellerna erbjuder större sugkraft med bästa filtrering och den enklaste hanteringen. Perfekta valet där stora mängder skadligt damm skall hanteras.

OP-M30	11-135	Mobil 3-fas dammsugare 3,0 kW	
OP-M40	11-136	Mobil 3-fas dammsugare 4,0 kW	

Levereras med ledbara hjul med låsfunktion fram samt stora luftgummihjul bak. Ett rejält draghandtag sitter lättåtkomligt placerat för en enkel hantering. Utrustad med en stor självtömmande filtercyklon med ett 4,0m² koniskt patronfilter samt ett halvautomatiskt filterbackspolningssystem. Uppsugget skräp samlas i LongoPac säckar. Elskåp med direktstart eller med svagströmskrets för fjärrmanövrering via suguttag.



Optimum MOBILE:

3-fas sugenhet i en kompakt och mobil konstruktion som gör att den tar liten plats. Levereras med ett koniskt patronfilter om 4,0 m². Cyklonen levereras standard med manuell filterbackspolning.

Dammuppsamling, självtömmande i LongoPac säckar.

Levereras med fasvärdare i stickproppen samt ljuddämpare med backspärr.

Suganslutning Ø 63 mm. Frånluftanslutning Ø 63mm.

Tillbehör Optimum:

- LongoPac och patronfilter
- Städutrustningar och slangar

Modell	Användare	Effekt	Volt	Spänning	Luftflöde	Vakuüm	Ljudnivå	Filter	Behållare	vikt	Storlek BxDxH
OP-M30	1	3,0 kW	400	7,2 A	320 m ³ /tim	28 kPa	69 dB	4,0 m ²	LongoPac	72 kg	64x80x152
OP-M40	1-2	4,0kW	400	9,5 A	330 m ³ /tim	31 kPa	69 dB	4,0 m ²	LongoPac	76 kg	64x80x152

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

Tillbehör för MS-P/T och OP-M Serien

FL-210	42-210	Föravskiljarlock med överfyllnadsskydd. Passar 210L fat med rullkant. 50mm anslutningar.	
FL-213	42-213	Föravskiljarlock med 63mm anslutningar. Passar 210L fat med rullkant.	
FLF-202	42-202	Föravskiljarlock med patronfilter. Passar 210L fat med rullkant. 63mm anslutningar.	
SP-381	22-381	Städpaket SP-381 Med 10m x 38mm sugslang, Golvmunstycken och muffar.	
SP-502	22-502	Städpaket SP-502 Med 10m x 50mm sugslang, Golvmunstycken och muffar.	
PF-035	82-035	Patronfilter 2,0m² Tvättbart polyesterfilter.	
PF-020	82-020	Patronfilter Koniskt 4,0m² Tvättbart polyesterfilter.	
MS-001	42-001	Luftgummi hjul 150kg Nållgrade 260x85.	
MS-005	42-005	Luftgummi hjul 300kg Nållgrade 300x85. Med säkerhetsventil.	
DPL-020	80-020	LongoPac dammsäckar Passar OP-M30/40 4x20m /frp.	
SS-110	76-021	Extra långa nät-kablar. För MS-Serien Sladdställ 1-fas 10 m.	
SS-310	76-031	Sladdställ 3-fas 10 m. Med fas vändare.	

Besök oss på webben:

www.norcare.se

www.huskyvac.se

www.industridammsugare.nu

www.dammsugarproffsen.se (web butik)

