

LI-SERIEN

För industri och lantbruk



Made in Sweden

3,0 kW · 400 Volt · 7,2 Amp

4,0 kW · 400 Volt · 9,5 Amp

NORCARE INDUSTRIAL 3-Fas *Stationära sugenheter*

LI-serien Speciellt utvecklad för lantbruk och mindre industrier

Avsedda för anläggningar där stora krav ställs på långa sammanhängande driftstider, större sugkapacitet och långa rördragningar. LI-seriens olika modeller ger stor valfrihet och anpassningsmöjligheter. LI modellerna klarar långa sugledning, många suguttag och lyfthöjder på drygt 3m. LI modellerna är alltid lämpliga då ett högt luftflöde efterfrågas.

LI-serien är godkända för placering i dammiga miljöer. IP-klass 54.

LI-serien kan lätt inkopplas till befintliga rörsystem, *en mindre modifiering av röranslutningar kan bli nödvändigt.*

LI-serien måste kombineras med ett filtersystem som PSF-370/480 eller filtertopp FL-202 ett stort tillbehörsprogram finns tillgängligt.



Gemensamma data:

3-fas sugenhet konstruerad för långa sammanhängande driftstider.

- ◆ Uppbyggd kring ett kraftigt plåtschassi.
- ◆ Utrustad med säkerhetsventil och temperaturvakt av motor.
- ◆ Levereras med monterat elskåp med direktstart och 24-voltsslinga samt fasvärdare i stickproppen.
- ◆ Svagströmsanslutning för styrning av till och frånslag via befintligt rörsystem.
- ◆ Levereras med monterad ljuddämpare.

Suganslutning Ø 51/63 mm.
Frånluftanslutning Ø 63 mm.

Antal användare: 1 - 2 st beroende på rörsystem och val av städutrustning.



Bild till vänster:

LI-serien går att beställa med ljuddämpande skyddsplåtar.

Bild till höger:

Elskåp med direktstart samt 24-voltsslinga för anslutning till suguttag eller liknande.



Modell	Användare	Motor Effekt	Spänning	Ström	Luftflöde	Vakuum	Ljudnivå	vikt	Storlek LxBxH
LI-30	1-(2)st	3,0 kW	400 V	7,2A	320 m³/tim	29 kPa	68 ±2dB	46 kg	400x400x870 mm
LI-40	1-(2)st	4,0 kW	400 V	9,5 A	330 m³/tim	32 kPa	68 ±2dB	51 kg	790x400x870 mm