

NONSTOP

**Komplett centralsugare perfekt för
lättare industri, lantbruk, hotell och kommun.**



Made in Sweden

Filter
← →
2,0m²

3,0 kW · 400 Volt · 7,8 A

4,0 kW · 400 Volt · 10,4 A

3-Fas Stationär centraldammsugare

Används för normal städning i industri, lantbruk, hotell och kommun.

NonStop är tyst och driftsäker, används där krav ställs på långa sammanhängande driftstider. Motor, fläktenhet, elskåp och filter/dammbehållare är monterade på en stabil plåtkonstruktion med vibrationsdämpande gummifötter. Elskåpet har en omkopplare för direktstart eller autostart via en 24-voltsslinga. Filter/dammbehållare kan enkelt lyftas ur stativet för lätt och bekväm tömning och rengöring.

NonStop kan självklart kompletteras med extra föravskiljare och dylikt, ett stort tillbehörsprogram finns tillgängligt. Levereras med ljuddämpare och monterad 16A stickpropp.



NonStop gemensamma data:

3-fas sugenhet konstruerad för långa sammanhängande driftstider. Kan placeras inomhus eller under regnskydd utomhus. Skall placeras plant och stabilt.

Mindre utrymmen måste ventileras väl för att undvika överhettning. Hänsyn bör också tas för löpande underhåll, tömning av dammbehållare samt byte av filter.

- Kompakt, tyst och lättplacerad.
- Utrustad med säkerhetsventil och temperaturvakt av motor. IP-klass 54.
- Elskåp med direktstart eller via 24-voltsslinga till suguttag.
- Levereras med ljuddämpare och 16A stickpropp.
- Stor dammbehållare 40L, tvättbart 2,0m² polyesterfilter.

Suganslutning: Ø50mm

Frånluftsanslutning: Ø63mm (efter ljuddämpare)

NonStop: 1 användare med max 50mm städutrustning. (2st vid lättare städning max 38mm städutrustning).



Modell	Användare	Motor Effekt	Spänning	Ström	Luftflöde	Vakuüm	Ljudnivå	vikt	Storlek LxBxH
NS-30	1-(2)st	3,0 kW	400 V	7,2A	310 m ³ /tim	28 kPa	66 ±2dB	59 kg	790x400x870 mm
NS-40	1-(2)st	4,0 kW	400 V	9,5 A	310 m ³ /tim	31 kPa	66 ±2dB	67 kg	790x400x870 mm