

OPTIMUM MOBILE



Made in Sweden



3 kW · 400 Volt · 7,2 Amp

4 kW · 400 Volt · 9,5 Amp

Optimum Mobile är Svensktillverkad och har utvecklats med fokus på funktion och pålitlighet. Den enkla och robusta konstruktionen borgar för långa sammanhängande driftsperioder utan besvärande service avbrott. Modellerna är försedda med elskåp för direktstart eller med svagströmskrets för fjärmanövrering via suguttag eller liknande

Optimum Mobile passar för renhållning i nästan alla typer av miljöer såsom lättare industrier, hotell, kontor, offentliga miljöer, lantbruk, stall och liknande. Levereras med en självtömmande filtercyklon som är försedd med ett 4,0m² stort koniskt patronfilter samt ett mycket effektivt halvautomatiskt filterbackspolningssystem. Skräpet uppsamlas i LongoPac säckar.

Optimum Mobile levereras utrustad med ledbara hjul med låsfunktion fram samt stora luftgummihjul bak. Ett rejält handtag sitter lättåtkomligt placerat för en enkel hantering.



Optimum MOBILE:

3-fas sugenhet i en kompakt och mobil konstruktion som gör att den tar liten plats. Levereras med ett koniskt patronfilter om 4,0 m². Cyklonen levereras standard med manuell filterbackspolning.

Dammuppsamling, självtömmande i LongoPac säckar.

Levereras med fasvärdare i stickproppen samt ljuddämpare med backspärr.

Suganslutning Ø 63 mm. Frånluftanslutning Ø 63mm

Tillbehör Optimum:

- ◆ LongoPac och patronfilter
- ◆ Städutrustningar och slangar

Modell	Användare	Effekt	Volt	Spänning	Luftflöde	Vakuüm	Ljudnivå	Filter	Filtrering	Behållare	vikt	Storlek BxDxH
OP-3M	1	3 kW	400	7,2 A	320 m ³ /tim	28 kPa	69 dB	4,0 m ²	BIA Class M	LongoPac	72 kg	64x80x152
OP-4M	1-2	4 kW	400	9,5 A	330 m ³ /tim	31 kPa	69 dB	4,0 m ²	BIA Class M	LongoPac	76 kg	64x80x152