

Dok nr: pro200 IL

HUSKY PRO

I VÅTT OCH TORRT



Nothing escapes it

HUSKY 



NORCARE
Industri och Lantbruk

Norcare Living Quality AB. Box 126. 662 23 Åmål.
Tel: 0532-135 35. E-post: ino@norcare.se. www.norcare.se

HUSKY pro200

Husky pro-serien centraldammsugare är utvecklade för de riktigt tuffa jobben. Mycket tid och arbete har lagts för att nå absolut bästa pålitlighet och prestanda. Husky pro200 är konstruerad för både våt- och torrstädning.



HUSKY pro200

Passar för stora anläggningar med höga lyfthöjder samt där långa sugledning och många suguttag används. Såsom lättare industri, lantbruk och kommunala anläggningar. Kort sagt där städskraft alltid är nödvändigt.

Med nya pro200 kommer Du aldrig lida brist på sugkraft. Med en sugkapacitet på hela 1100 AirWatt och 52 kPa i vakuum kan man klara lyfthöjder som tidigare inte var möjligt, över 5 m.

Den har ny och robustare konstruktion med nya och kraftigare motorer samt bättre dammfiltrering.


För bästa tillförlitlighet levereras pro200 med styrelektronik av bästa industri kvalitet. Mjukstart, fränslagsfördröjning och IPM-informationsdiod är standard.

Husky pro200 har inbyggd flottör och kan därför suga både fast och flytande material. Alla delar i metall som kan komma i kontakt med vatten är tillverkade av rostfritt stål.

Den stora dammbehållaren har fått nya och kraftigare behållarlåsningar. Stora handtag gör tömningen enklare. Dammbehållaren rymmer hela 45L skräp/vätska. Pro200 kan användas både med eller utan dammfilterpåse (DP-186).
Levereras med ett nytt antibakteriellt dammfilter av Silpure som dessutom är tvättbart.



HUSKY pro serien
Effektivare städning i
våt & torrt!



Max rekommenderad rörlängd: ca 110m (från maskin till det suguttag som är placerat längst bort).

Anslutningsdiameter: Sug & frånluftsanslutning = 50,8mm.

För bästa städresultat rekommenderas endast en samtidig användare. Vid önskemål om fler samtidiga användare kan 2st eller fler centralenheter inkopplas parallellt mot rörsystemet.

Tekniska data

Model	Motoreffekt (240 volt)	Motorer / Airwatt	Motortyp	Max vakuum	Max luft flöde	Ljudnivå	Damm behållare	Flottör	Damm påse	Storlek i cm	Vikt
pro 200	3250 Watt	2 / 1100	3 steg By-Pass	52 kPa	50 l/s	68 dB	45 L	Ja	30 L	37 x 87	20 Kg